

AUFBAUANLEITUNG HENRIK 146



V 05-14

Happy-Nager GmbH

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Geheges von Happy-Nager. Solltest Du mit dem Aufbau Probleme haben, kannst Du Dich jederzeit gern an uns wenden. Du erreichst uns Mo-Fr von 08:00 bis 18:00 Uhr unter 03303-2999753 persönlich oder per eMail unter service@happy-nager.de. Wir werden versuchen, Dein Problem schnell zu lösen.

Viel Spaß mit Deinem neuen Gehege, wünscht Dir das Happy-Nager Team.

Aufbauanleitung Henrik 146

ALLGEMEINE HINWEISE

- Baue das Gehege auf einem ebenen Untergrund mit ausreichend Platz im Umfeld zusammen.
- Achte darauf, dass du die Schrauben nicht zu fest ziehst
- Wir empfehlen LESEN, TESTEN, SCHRAUBEN
- Wenn es Dir möglich ist, nimm eine zweite Person zur Hilfe.
- Solltest Du Hilfe benötigen, kannst Du uns jederzeit kontaktieren.

ZUSAMMENBAU

Schritt 1:

Bitte beginne mit dem Zusammenbau der Bodenplatten. Lege Dir beide Bodenplatten nebeneinander auf einen ebenen Untergrund (Bild 1). In ein der beiden Bodenplatten ist eine Nut und in die andere eine Feder gefräst. Bitte achte darauf, dass die Markierungen für die Schrauben auf beiden Platten nach unten zeigen und **NICHT** zu sehen sind. Die Nut und Feder sollte nahtlos zusammenpassen, von der Seite kann man sehr gut erkennen wenn die Seiten passen.



Bild 1

Schritt 2:

Schraube die Seitenwände an die kurzen Seiten der Bodenplatte. Auf den Seitenwänden sind die richtigen Löcher für die Bodenplatte markiert. Achte darauf, dass die Schlitze für die Plexiglasscheibe auf der gleichen Seite liegen und in Richtung der Bodenplatte zeigen.



Die Seitenwände müssen an der hinteren Ecke bündig mit der Bodenplatte verschraubt werden. An der Front sind die Seitenwände mit der Bodenplatte nicht bündig sondern stehen etwa 1cm über.

Schritt 3:

Stelle die Rückwand zwischen die beiden Seitenwände auf die Bodenplatte. Verschraube zuerst die Rückwand mit der Seitenwand bündig. Anschließend kannst Du das Gehege vorsichtig umdrehen und die Bodenplatte mit der Rückwand verschrauben.



Schritt 4:

Stelle Dein Gehege auf die Rückwand und lege die Frontleiste auf die Bodenplatte zwischen die beiden Seitenwände.



Schraube zuerst die Schrauben in die Seitenwände und dann in die Bodenplatten.

Jetzt sollte Dein Gehege fertig sein. Wir hoffen, dass der Aufbau problemlos für Dich war und das Gehege voll und ganz Deinen Wünschen entspricht. Wir wünschen Dir und Deinen lieben Nagern viel Spaß. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns ein kleines Feedback gibst ob Du mit dem Gehege zufrieden bist.

Auch wir sind nicht perfekt. Hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen oder bist Du mit einem Teil unzufrieden, dann zögere nicht, sondern nimm Kontakt zu uns auf. Unter 03303 2999753 wird Dir Mo. – Fr. zwischen 08:00 und 18:00 Uhr geholfen. Per eMail service@happy-nager.de erreichst Du uns 24h am Tag. Erst wenn Du zufrieden bist, haben wir unseren Job gut gemacht.

PFLEGEHINWEISE

Bei dem Holz handelt es sich um unbehandeltes OSB. Der verwendete Kleber ist frei von Schadstoffen und Ausdünstungen. Das Gehege ist NUR für den Innenbereich geeignet. Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit beginnt das Holz sich zu verformen. Wir empfehlen, das Gehege nur an Orten, mit Temperaturen mit über 10 Grad und einer max. Luftfeuchte von 60% aufzustellen. Unbeheizte Keller, Terrassen oder Balkone sind ungeeignet zur Aufstellung.

Selbstverständlich kannst Du das Holz nachträglich streichen. Wir empfehlen dafür Spielzeuglack, der auch für Babyspielzeug geeignet ist. Damit nehmen die Tiere, sollten Sie diesen aufnehmen, keinen Schaden. Wichtig: Die Tiere immer erst reinsetzen, wenn der Lack richtig trocken ist und nicht mehr riecht!

Um den Boden langfristig zu schützen, empfehlen wir zusätzlich eine Teichfolie oder PVC hineinzulegen. Erfahrungsgemäß fressen die Tiere dies nicht an, aufgrund des darüber liegenden Einstreus. Du kannst auch das gesamte Gehege mit Epoxidharz wasserfest versiegeln.